

lettore barcode 2D DTR Italy

1SNC001050



1SNC001050 lettore barcode 2D DTR Italy

1SNC001050 è il lettore barcode 2D di ultima generazione DTR Italy ideale per la scansione di codici 1D e 2D.

Grazie alle dimensioni compatte, 1SNC001050 è la soluzione pensata per gli ambienti di lavoro con spazi ridotti. Il supporto regolabile consente di posizionare il lettore in modo da agevolare la lettura dei codici.

Garantendo produttività e comfort di scansione, con il suo design elegante ed unico, 1SNC001050 è la soluzione ideale per negozi, tabaccherie e farmacie.

Caratteristiche tecniche

Image (Pixels)	1280 pixels(H)*800 pixels(v)	Indicatori	Doppio segnale acustico Beeper e Luce LED
Risorsa Luce	Mirando 617 mm LED; illuminazione: 6500K LED	Interfacce di comunicazione	HID USB
Distanza scansione	1.5 cm - 11.0 cm @ code39 5 mil PCS=90%; 20-250 mm @QR 20 mil PCS=100%	Input Voltage	5VDC±10%
Risoluzione immagine	≥ 5 mil	Sensibilità Barcode	Inclinato: ± 70°
Contrasto minimo	≥ 25% (UPC/EAN 100%)		Girato: ± 360°
Barcode	1D		Obliquo: ± 80°
	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI, Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded	Corrente di esercizio	480mA
		Dimensioni	151mm*142mm*84mm
		Peso	433,5 g
		Temperature di conservazione	-40°C ~ 60°C
		Temperature di lavoro	-20°C ~ 60°C
	2D		Umidità relativa
	QR Code, Data Matrix, PDF 417, Aztec, Maxicode, Han Xin Code	Certificati	CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001:2008, ISO14001:2004

caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso



DTR Italy S.r.l. Sede Legale: Via Giuseppe Luosi 14 20131 Milano Sede Operativa: Via Lussemburgo 28 21013 Gallarate/VA
T +39 0331 739386 F +39 0331 739386 commerciale@dtr-italy.com www.dtr-italy.com

